



PowerBase XLP

1MW/2MWh, Multi-cooling, LFP



System vollständig integriert, vorverkabelt und werkseitig konfiguriert, verkürzt die Installationszeit erheblich.



Das BESS, das sich selbst bezahlt durch Gewinne an verschiedenen Strommärkten und Einsparungen durch Peak-Shaving.

Energie- und leistungsorientierte Standorte

Die PowerBase XLP ist ein groß angelegtes Energiespeichersystem mit hoher Leistung und Kapazität. Sie wurde für den schnellen Einsatz auf einem Stahlskid mit Containerformat entwickelt. Bei Bedarf lässt sie sich leicht an neue Standorte transportieren.

Für zukunftssichere Versorgung

Entwickelt und hergestellt in Europa. Robuste Konstruktion mit hochwertiger Technologie. Baukastenartig erweiterbar und verlässlich. Der Energiespeicher für kritische Anwendungen auch in anspruchsvollen Umgebungen.

Sicher, integriert und verlässlich

Unsere 48V-Systeme für den Dauerbetrieb. Verschlüsselte Kommunikation, sicherer Fernzugriff, DSGVO-Konformität, unterbrechungsfreie Konnektivität, Echtzeit-Einblicke und maximalen ROI dank der Anwendungskombinationen.

Solide konstruiert und zuverlässig

Pixii-BESS bietet integrierte Redundanz, aktives Monitoring, automatisierte Wiederherstellungsprotokolle, zuverlässigen Betrieb bei Störungen oder Cyberangriffen. Ideal für krisensichere Energiespeicherlösungen.

Vorkonfiguriert und vorverkabelt

Die Basis ist für einfache Installation konzipiert. Schränke können mit eingebauten Batterien und vorkonfiguriertem AC-Verteilerschrank geliefert werden – reduziert Aufwand vor Ort.

Umfassende Service Vereinbarungen (SLA) und Support

Proaktive Wartung, schnelle Reaktion und zertifizierte Installateure sorgen für eine maximale Betriebszeit und längere Lebensdauer. Optimale Leistung und ROI während des gesamten Betriebs.

Leistungsstark mit Hybridkühlung

Voll ausgestattet mit LFP-Batterien, hoher Kapazität und Hybridkühlung. Mit klimatisierter Batteriebereich für einen stabilen Betrieb bei Anwendungen mit hoher Wärmeentwicklung und hoher Beanspruchung.

Highlights

- Versand mit installierten Batterien
- Aktive Zwei-Zonen Kühlung
- Einfache Installation per Krahn
- Galvanisch getrennt (AC-DC)
- Europ. Qualität und DSGVO konform
- Sichere ~48V Installation / Betrieb

Schlüsselfunktionen

- Lastunterstützung von EV-Standorten
- Lastspitzenkappung
- Teilnahme am Regelenergiemarkt
- Teilnahme am Energiemarkt



9x PowerShaper XLP Aircon, mit 100kW und 225kWh pro Schrank (202.6kWh@DoD 90%)

PowerBase XLP 1MW/2MWh, Multi-cooling, LFP

AC-Anschluss		Wirkungsgrad		Batterie	
Netzform	TT / TN	Max. WR-Wirkungsgrad	96.9%	Batterie-Kennung	LFP 314Ah 16S 5U 19in A
Phasenkonfig. (Netz)	3ph	Kommunikation & Konnektivität		Batteriechemie	LFP
AC voltage (-10/+15%)	400V	Kabelgeb. Schnittstellen	Ethernet LAN, RS 485 (Modbus), Digital IO	Zellen in Serie (Anz.)	16
Nennfrequenz (Nom.)	50Hz	Drahtlose Schnittstellen	Wi-Fi hotspot (lokaler AP), 4G (optional kit)	Batterieblock kap. (Ah)	314Ah
Nom. AC-Strom	3x 522Arms (3Ph+N+PE)	Internes Komm. Protokoll	CAN bus, Modbus TCP/RTU	Batterieblock kap. (kWh)	16.08kWh
Max. AC-Strom	3x 597Arms (3Ph+N+PE)	Externes Komm. Protokoll	MQTT	Max. Entladetiefe (DoD)	90%
Nom. AC-Leistung ($\pm 2\%$) ¹	1000kW	Sicherheit		Max. Lade-/Entladestrom	157/157A
Max. Scheinleistung	1000kVA	Schutzart (IP)	IP55	Max. C-Rate	0.5C
Max. Blindleistung	933kVAR	Schutzklasse	I	Höhe „Rack“ (U)	5U
Blindleistungsf. (Cos ϕ kap.)	0.5 - 1	Überspannungskategorie	III	Überstromschutzzeitr. (OCP)	LS-Schalter, Elektronisch
Blindleistungsf. (Cos ϕ ind.)	0.5 - 1	Feuerlöschung (optional)	Aerosol	Abmessungen (HxBxT)(mm)	219.5x440x780
THDi (Netzanschluss)	<5%	Max. Kurzschlussstrom	50kA	Gewicht (Batterieblock)	125kg
Ersatzstrom (Inselfähig)	Nein	Min. erf. Kurzschl. Strom	2kA	Batterieanschlusstyp	Schnell
Notstromaggregat	Nein	Betriebsbedingungen		Zykluslebensdauer @%DoD ¹	7600 (90%)
<i>1. Die Angaben sind Basis- oder Nennwerte. Die tatsächliche Leistung kann variieren und durch verschiedene Faktoren beeinträchtigt werden, darunter der Ladezustand (SoC), der Gesundheitszustand (SoH) des Systems sowie die thermischen Bedingungen. 2. Für einen 3-phasigen Anschluss werden mindestens 3 PixiiBoxen benötigt, eine pro Phase.</i>					
DC specifications				Garantie & Konformität	
Installed capacity (max)	2025.7kWh	Betriebsumgebung	Außenbereich	Sicherheitsstandards¹	IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 62477-1, RED (2014/53/EU) - Cybersecurity (effective Aug 2025), RPEQ: Mechanically certified for lifting
Usable capacity (max)	1823.1kWh	Thermische Steuerung ¹	Lüfter, Heizer, Klimaanlage	Netzstandards²	AS/NZS 4777.2 (AU+NZ), EREC G99 (Type A & B) (UK), IEC/EN 50549-1 (Type A & B) (EU), VDE-AR-N 4105 (DE), VDE-AR-N 4110 (DE)
Max. Systemkapazität	2025.7kWh	Betriebstemp. Bereich ²	-20 - +55°C	EMV-Standards	IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4
Nom. DC-Spannung	~48V	Relative Luftfeuchtigkeit ³	5 - 95% NC	Umweltstandards	ETSI EN 300 019-2-1 (Class 1.2), ETSI EN 300 019-2-2 (Class 2.3), ETSI EN 300 019-2-3 (Class 3.2)
<i>1. Der Batteriebereich wird über eine aktive Klimaanlage gekühlt, der Bereich für die Stromumwandlung (PixiiBoxen) über einen Lüfter. 2. Leistungsreduzierung ab 45°C. 3. Nicht-kondensierend.</i>					
		Allgemeine Daten		Regionale Konformität	Load Restraint Guide 2018 (AU)
		Abmessungen (HxBxT)(mm)	2528x6334x2380	Batteriestandards	IEC/EN 62619, UL1973, UL9540A, UN38.3
		Leergewicht Schrank	7972kg	Garantie (Jahre/Zyklen)³	Siehe Hinweis
		Gesamtgewicht ¹	24370kg	<i>1. Bitte beachten Sie, dass die Zertifizierungen und die Einhaltung der Sicherheits-, Netz-, EMV- und Umweltstandards für die PowerBase auf den einzelnen BESS-Schränken basieren. 2. Entworfen in Übereinstimmung mit den aufgeführten einschlägigen inter-/nationalen Normen. Spezifische Überarbeitungen auf Anfrage. Es können zusätzliche lokale Anforderungen gelten. Systemzulassung steht aus. Derzeit gültig für PixiiBox. 3. Garantiebedingungen variieren je nach SLA-Vereinbarung. Einzelheiten finden Sie im Garantiedokument.</i>	
		Farbe	RAL 7035		
		Statusanzeige (Typ)	-		
		Install. Batterien (5U)	126		
		Max. Bat.-Kapazität (5U)	126		
		Installierte PixiiBoxen	324		
		Max. PixiiBox-Kapazität	324		
		<i>1. Inklusiv PixiiBoxen und Batterien.</i>			