



PowerBase XLP

900kW/2MWh, Multi-cooling, LFP



Système entièrement intégré, pré-câblé et configuré en usine qui réduit considérablement le temps d'installation



Le BESS autofinancé via les marchés élec. et la réduction des coûts par écrêtage et boost de puissance

BESS pour sites exigeants en énergie

PowerBase XLP : système de stockage haute capacité et puissance, conçu pour un déploiement rapide sur châssis acier conteneur. Facilement transportable vers d'autres sites, il répond aux besoins d'énergie à grande échelle

Conçu pour durer dans le temps

Conçu et fabriqué en Europe. Alliant une ingénierie robuste à des composants de haute qualité, il offre un stockage d'énergie modulaire, évolutif et fiable pour les applications critiques et les environnements exigeants.

Sécurisé, connecté et conforme

Nos systèmes 48 V assurent une opération continue grâce aux communications sécurisées, à l'accès distant crypté et à la conformité RGPD, garantissant connectivité, visibilité et retour sur investissement maximal

Conçu pour durer, fiable à l'usage

Les BESS Pixii intègrent la redondance, le monitoring actif et des protocoles de reprise automatisés, assurant une opération sécurisée en cas de panne ou cybermenace, idéal pour les besoins critiques.

Préconfiguré et précâblé

La base est conçue pour un déploiement facile. Armoires livrées pré-câblées avec batteries et armoire de distribution CA séparée pour simplifier l'installation et réduire les interventions sur site.

Accord de niveau de service (SLA) complet et assistance

Maintenance proactive, réponse rapide et installateurs certifiés assurent disponibilité maximale et durabilité. Les SLAs garantissent performance optimale et ROI sur toute la durée du système

Puissance élevée +refroid. hybride

Équipé de batteries LFP haute capacité et de refroid. hybride. Refroid. climatisé sur la section batterie pour une stabilité en environnements chauds et à usage intensif.

Points forts

- Livré avec batteries intégrées
- Syst. refroid. actif 2 zones
- Installation à un seul ascenseur
- Isolation galvanique (CA-CC)
- Qualité européenne & conformité RGPD
- Inst. & fct. sûrs ~48V

Fonctions clés

- Parfait pour le site de charge EV
- Écrêtement des pointes
- Réguler la présence sur le marché
- Part. au marché de l'électricité



9 armoires XLP aircon : 100kW/225kWh chacune (202,6kWh @DoD 90 %)

PowerBase XLP 900kW/2MWh, Multi-cooling, LFP

Spécifications AC	
Type de connexion au réseau	TT / TN
Config. de phase (réseau)	3ph
AC voltage (-10/+15%)	400V
Fréquence nominale (grille)	50Hz
Courant nominal alternatif	1566Arms (3Ph+N+PE)
Courant alt. max. (entrée)	1791Arms (3Ph+N+PE)
Puiss.nom. cont. CA (±2%) ¹	900kW
Puissance apparente max.	900kVA
Puissance réactive max.	833kVAR
Fact. puiss. (Cos φ +)	0.5 - 1
Fact. puiss. (Cos φ -)	0.5 - 1
THDi (connexion au réseau)	<5%
Aide expl. hors réseau	Non
Soutien secours générateur	Non

1. Les capacités de puissance et d'énergie indiquées sont nominales. Les performances réelles varient selon l'état de charge (SoC), l'état de santé (SoH) du système et les conditions thermiques.
2. Connexion triphasée : trois Pixii Boxes, une par phase requise.

DC specifications	
Installed capacity (max)	2025.7kWh
Usable capacity (max)	1823.1kWh
Capacité max. du système	2025.7kWh
Tension nominale continue	~48V

Efficacité	
Efficacité maximale (onduleur)	96.9%

Communication et connectivité	
Interfaces filaires	Ethernet LAN, RS 485 (Modbus), Digital IO
Interfaces sans fil	Pt accès Wi-Fi (AP local), 4G (kit optionnel)

Prot. comm. Interne	CAN bus, Modbus TCP/RTU
Prot. comm. externes	MQTT

Sécurité	
Indice de protection (IP)	IP55
Classe de protection	I
Catég. de surtension (OVC)	III
Courant C.-C. max.	50kA
Courant SC minimum requis	2kA

Conditions de fonctionnement	
Environnement d'exploitation	Extérieure
Gestion thermique ¹	Ventilateur, Chauffage, Climatisat.
Plage temp. amb. fct. ²	-20 - +55°C
Humidité rel. fonctionnement ³	5 - 95% NC
Altitude max. fonctionnement	2000m

1. La section batterie est refroidie par clim active, le compartiment conversion (Pixii Box) par ventilation.
2. Déclassement > 45°C
3. Sans condensation.

Spécifications physiques	
Dimensions (HxLxP)(mm)	2528x6334x2380
Poids net (armoire)	7972kg
Poids net (équipé) ¹	24262kg
Couleur	RAL 7035
Indicateur d'état (type)	-
Batteries installées (5U)	126
Capacité batt. max (5U)	126
Boîtiers Pixii installés	270
Capacité max. PixiiBox	324

1. Inclut Pixii Box et batteries

Batterie	
ID de la batterie	LFP 314Ah 16S 5U 19in A
Chimie des batteries	LFP
Cellules en série (qté)	16
Capacité bloc batterie (Ah)	314Ah
Capacité bloc batterie (kWh)	16.08kWh
Profondeur déch. max. (DoD)	90%
Courant charge/décharge max.	157/157A
Taux C max.	0.5C
Hauteur du rack (unités)	5U
Prot. surintensités	Disjoncteurs, Électronique
Dimensions (HxLxP)(mm)	219.5x440x780
Poids net (bloc batterie)	125kg
Type connex. Batterie	Rapide
Durée vie cycle (%DoD) ¹	7600 (90%)

Garantie et conformité	
Normes de sécurité et de sûreté ¹ IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 62477-1, RED (2014/53/EU) - Cybersecurity (effective Aug 2025), RPEQ: Mechanically certified for lifting	
Normes du réseau électrique ² AS/NZS 4777.2 (AU+NZ), EREC G99 (Type A & B) (UK), IEC/EN 50549-1 (Type A & B) (EU), VDE-AR-N 4105 (DE), VDE-AR-N 4110 - Pending (DE)	

Normes CEM IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4	
Normes environnementales ETSI EN 300 019-2-1 (Class 1.2), ETSI EN 300 019-2-2 (Class 2.3), ETSI EN 300 019-2-3 (Class 3.2)	

Conformité régionale Load Restraint Guide 2018 (AU)	
Normes relatives aux batteries IEC/EN 62619, UL1973, UL9540A, UN38.3	

Garantie (années/cycles) 3	Voir note
--------------------------------------	-----------

1. Les certifications Sécurité, Réseau, CEM et Environnement du PowerBase reposent sur les armoires BESS individuelles de cette configuration.
2. Conforme aux normes ci-dessus. Certification selon révision sur demande. Exigences locales possibles.
Approbation système en attente. Valide pour Pixii Box.
3. Les conditions de garantie varient selon votre SLA. Voir le document de garantie pour détails.